



MRD-34PA

Best.-Nr.: 10.5300

EUR 44,90

UVP *

PRODUKTINFOS

PA-Horntreiber, 35 W, 8 Ω

- 35-mm-Standardgewinde (1 $\frac{38}{100}$ "
- Bestückung der Lautsprecher PAB-108MK2, PAB-110MK2 und PAB-112MK2 sowie der entsprechenden PAKs
- Passende Ersatzschwingspule PAB-128/VC optional erhältlich
- Für die Hörner MRH-120, MRH-83 und MRH-80

TECHNISCHE DATEN

Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	1,2 kHz

Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	4000 Hz
Max. Belastbarkeit (P _{MAX})	70 W
Nennbelastbarkeit (P _{RMS})	35 W
Kennschalldruck	104 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 34,5 mm
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	87 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 87 mm x 65 mm
Außendurchmesser	-
Breite	-
Höhe	-
Tiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,945 kg
Verpackungseinheit	1

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.