



MRD-44PA

Best.-Nr.: 10.5310

EUR 57,90

UVP *

PRODUKTINFOS

PA-Horntreiber, 45 W, 8 Ω

- 35-mm-Standardgewinde (1 ⅜"
- Bestückung der Lautsprecher PAB-115MK2 und PAK-115MK2
- Passende Ersatzschwingspule PAB-115/VC optional erhältlich
- Für die Hörner MRH-120, MRH-83 und MRH-80

TECHNISCHE DATEN

Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	2 kHz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	3500 Hz

Max. Belastbarkeit (P_{MAX})	90 W
Nennbelastbarkeit (P_{RMS})	45 W
Kennschalldruck	105 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	44,5 mm
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 110 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 116 mm x 70 mm
Außendurchmesser	-
Breite	-
Höhe	-
Tiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,472 kg
Verpackungseinheit	1

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich

der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.